



Putzgrund

Ґрунтувальна фарба для внутрішніх та зовнішніх робіт Müller Putzgrund (Мюллер Путцґрунд)



Властивості:

- полегшує подальше нанесення декоративних матеріалів (штукатурок)
- збільшує адгезію
- вирівнює поглинаючу здатність основи
- висока покривна здатність

Опис:

Ґрунтуючий та зміцнювальний засіб, призначений для надання шорсткості гладким, щільним поверхням, з метою збільшення адгезії матеріалів, які наносять з поверхнею. Використовується як проміжний шар перед нанесенням декоративних штукатурок та інших матеріалів.

Застосовується для внутрішніх та зовнішніх робіт в системах **Müller Therm Standart, Müller Therm Expert, Müller Therm Premium**.

Колір:

Білий.

Густина:

Приблизно 1,4 г/см³.

Витрати:

Приблизно 0,3–0,6 кг/м².

Розхід продукту залежить від основи та способу нанесення.

Ступінь блиску:

Матовий.

Склад:

Наповнювачі, водна дисперсія акрилового кополімеру, добавки.

Пакування:

Пластикові відро 14 кг та 25 кг.

Висихання:

При температурі +20°C і відносній вологості повітря 65% поверхня висихає через 1 годину (на відлип). Час повного висихання продукту становить 24 години.

Підготовка основи:

Поверхня основи повинна бути чистою, сухою, здатною до навантаження. Забруднення і речовини, що знижують адгезію, наприклад: опалубні оливи, залишки будівельних розчинів та інших матеріалів, а також пофарбовані покриття, що відшаровуються, потрібно видалити.

Незначні нерівності поверхні необхідно вирівняти за допомогою розчину **Müller K+A masse**.

Основам, які мають глянцевою поверхню необхідно придати шорсткість.

Виконання робіт:

Перед початком роботи матеріал слід ретельно перемішати.

Müller Putzgrund наноситься за допомогою валика середньої висоти ворсу та середньої густини або м'якою широкою макловицею зі змішаним ворсом.

Наносити рівномірним шаром до повного перекриття основи, методом від «кута» до «кута».

Наносити при нормальних температурно-кліматичних умовах (температура повітря від +10°C до +25°C, 65% вологість повітря).

Очищення інструментів:

Інструменти промити водою одразу після закінчення робіт.

Спеціальні вказівки:

Під час нанесення і висихання продукту температура навколишнього середовища та основи повинна бути не нижчою + 5°C та не вищою +30°C, відносна вологість повітря — не більше 80%.

При несприятливих умовах використовуйте відповідні засоби захисту (захист від дощу, сонця, вітру, при реставраційних роботах) під час нанесення та висихання покриття.

Не рекомендується виконання робіт при температурі більше +30°C, особливо з південної сторони фасаду під прямими сонячними променями, при сильному вітрі (в таких умовах слід використовувати захисну сітку).

Дотримуватися рекомендацій, які надає «Посібник з проектування та влаштування теплоізоляційних систем **Müller Therm Standart, Müller Therm Expert, Müller Therm Premium**». Виробник не несе відповідальності за неправильне використання продукту, а також його застосування в інших цілях і умовах, непередбачених технічним описом.

Примітка:

Під час процесу нанесення та висихання матеріалу слід подбати про належну вентиляцію. Тримати осторонь від продуктів харчування, напоїв та кормів для тварин. Зберігати подалі від дітей. При попаданні в очі відразу ретельно промити водою і звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру відразу змити великою кількістю води з миючим засобом. Не допускати попадання в каналізацію, стічні води і в ґрунти. При попаданні всередину організму відразу звернутися до лікаря. Не вдихати туман при розпиленні. При шліфуванні не вдихати пил. Уникати потрапляння у водойми чи каналізаційні системи.

Наступні експлуатаційні роботи чи видалення шарів фарби методом шліфування, застосовуючи електрофен, а також інші методи видалення, призводять до виникнення шкідливого пилу та шкідливих випарів (роботи слід проводити лише на добре провітрюваних об'єктах, використовувати відповідні засоби захисту органів дихання).

Зберігання:

Зберігати в герметичних оригінальних упаковках при температурі від +5°C до +35°C. Термін придатності становить 18 місяців (при дотриманні умов зберігання, транспортування). Не допускати промерзання тари, не зберігати під прямим сонцем.

Утилізація:

Утилізацію необхідно проводити, дотримуючись відповідних законодавчих норм. Утилізувати тільки порожню упаковку. Порожню тару слід зберігати в спеціалізованих місцях для відходів.

Рідкі матеріали здавати на утилізацію як відходи фарб на водній основі, засохлі залишки — як засохлу фарбу.

Залишки фарби не зливати у стічні води як побутове сміття.

Дата виготовлення:

Вказана на упаковці.

Виробник:

Адреса потужностей виробництва (згідно коду вказаного на упаковці):

Код А:

79069 Львів, вул. Шевченка, 317

Код В:

61052 Харків, вул. Велика Панасівська, 67-А

Продавець:

ТОВ «Одат Україна»

79045 Львів, вул. Карла Мікльоша, 15/69

тел. +38 (093) 290 11 20

www.muller.in.ua